

PERFECTA L 323 + PEL 323

AGRAFEUSES POUR FONDS



POIDS
43 kg / 55 kg



MÉCANIQUE ET PNEUMATIQUE



TAILLE DES AGRAFES

Dos 36 mm
Pattes de 15 à 23 mm
Épaisseur du fil métallique 1,1 x 1,5 mm



CAPACITÉ
180 agrafes



DOMAINE D'UTILISATION

Fermeture de fonds de boîtes pliantes en carton compact et en carton ondulé. Vous pouvez aisément ajuster la position d'agrafage précise grâce au système de guide-carton (butée) pratique. Guidez latéralement votre boîte pliante lors de l'agrafage, de manière à ce que vous, en qualité d'opérateur, puissiez rester dans la même position ergonomique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Agrafeuse mécanique ou pneumatique pour agrafes de la série MG[®] 300 ; longueur des pattes de 15 à 23 mm, pour carton compact, en double et en triple cannelure. L'enclume échangeable permet aussi bien un agrafage en continu que noyé, en option. La variante standard présente une hauteur de travail de 995 mm. En présence de nombres de pièces plus importants, nous recommandons la variante à tête double.

TYPE	L 323	PEL 323
Modèle	mécanique	pneumatique
Dimensions (l x L x H)	700 x 1000 x 1300 mm	700 x 1000 x 1300 mm
Poids	64 kg	55 kg
Longueur des pattes des agrafes	15, 20, 23 mm	15, 20, 23 mm
Capacité du magasin (nombre d'agrafages)	180	180
Taille max. du carton (longueur x largeur x hauteur) avec un rabat*	100 x 80 x 70* cm	100 x 75 x 85* cm
Pression d'air	–	4 – 6 bar
Air consommé par agrafage à 6 bar	–	env. 4 NL



Tête double

