



Klammergerät mit POGOSTICK – Heftauslösung über pneumatisches Ventil am oberen Haltegriff.



Klammergerät N 200 ZH16

mit besonderer Eignung zum Einsatz in der Bau- und Verpackungsindustrie.

Das Magazin fasst 110 Breitklammern mit 23,7 mm Rückenbreite, die genau am gewünschten Befestigungspunkt - trieben (nageln) werden können und für sicheren Halt des zu befestigenden Materials sorgen.

Die günstige Gewichtsverteilung des Heftgerätes - nach ergonomischen Gesichtspunkten ausbalanciert - erlaubt ein schnelles, zeitsparendes sowie leichtes Handhaben des Gerätes.

Ausgestattet mit Schalldämpfer.

- Geeignet zur Befestigung von Holz, starker Pappe, Dachpappe, Dämmplatten.
- Kisten- und Kartonagenherstellung, Dachdeckerei, Einsatzgebiete: Bau- und Zimmererarbeiten, Schreinerarbeiten.

Technische Daten:

Gewicht:	2,2 kg
Höhe:	250 mm
Länge:	335 mm
Arbeitsluftdruck:	5,5 - 8 bar
Luftverbrauch:	1,5 Ltr./ Klammerung
Ladekapazität:	110 Klammern

passende Heftklammer aus Flachdraht: 23,7 mm Rückenbreite, 1,2 x 2,2 Drahtdurchmesser mit C – Spitze – Schenkel bleiben parallel.

Heftklammern-Sorte	Schenkel-länge	VE/Box
ZH 16 - 19	19 mm	10.000
ZH 16 - 25	25 mm	10.000
ZH 16 - 30	30 mm	10.000
ZH 16 - 38	38 mm	10.000
ZH 16 - 45	45 mm	10.000

POGOSTICK (Haltegriff)

Mit dem POGOSTICK kann das Heftgerät leicht von oben in die übergroße Faltschachtel eingeführt werden. Die Heftauslösung erfolgt über eine pneumatisches Ventil am oberen Haltegriff. Die Adapterplatte wird dem Gerät jeweils angepasst.

Abmessung: Länge ca. 1000 mm
 Breite ca. 100 mm
 Gewicht ca. 2,2 Kilo